

# SERIE IP69K

Los nuevos rodamientos de la serie IP69K resisten el polvo, líquidos y los productos químicos de limpieza agresivos.

**IPTCI**  
B E A R I N G S

Diseñada para resistir las condiciones de operación más rigurosas, incluidos lavados cáusticos a alta presión y otros procedimientos de limpieza y desinfección, la nueva serie de IPTCI® IP69K es un gran avance en seguridad, confiabilidad y efectividad de sellamiento.

La serie IP69K es ideal para los fabricantes de alimentos, los procesadores de carne y aves de corral, los fabricantes de productos farmacéuticos, las empresas embotelladoras, las operaciones de enlatado, lavados de automóviles, cualquier ambiente en el que los rodamientos estén sujetos a lavados cáusticos a corta distancia, alta temperatura y alta presión y frecuentes inmersiones temporales.



## GAMA DE PRODUCTOS

**TAMAÑOS:** 201-208 (1/2" a 1-1/2"; 20mm a 40mm). Tamaños más grandes están disponibles según su solicitud.

**CONFIGURACIONES:** Disponible en todas las configuraciones principales (incluida la Serie Stand-Off).

**NOMENCLATURA:** SUC 205 16 IP69K

## SERIE IP69K

- Caucho de composición única moldeada de triple labio proporciona superior protección contra polvo y líquidos intrusión.
- "Lubricado por vida" con grasa de grado alimenticio H-1 para eliminar los engrasadores y otras áreas potenciales de intrusión.
- La construcción de acero inoxidable de alta calidad resistente a la corrosión prolonga la vida útil del rodamiento.
- No se requieren tapas ni sellos externos.
- Fabricado por un líder en la industria de rodamientos montados y componentes mecánicos de transmisión de potencia.
- Pide la serie IP69K de IPTCI para sus aplicaciones más desafiantes. A prueba de polvo. Impermeable. Y sin complicaciones.



## El Estándar IP69K

**IP:** Clasificada para la Protección de Ingreso.

**PRIMER DÍGITO:** Protección contra sólidos. "6" significa hermético al polvo; sin entrada de polvo.

**SEGUNDO DÍGITO:** Protección contra líquidos. "9K" significa protección contra lavados a corta distancia, alta presión y alta temperatura y limpieza con vapor.

Serie IP69K		201	202	204	205	206	207	208
Tamaños del Eje (pulgadas)		1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/8" 1-3/16" 1-1/4"	1-1/4" 1-7/16"	1-1/2"
Tamaños del Eje (métrico)				20MM	25MM	30MM	35MM	40MM
	Chumaceras Estándar (SP)	•	•	•	•	•	•	•
	Chumaceras de Base Corta (SPA)	•	•	•	•	•	•	•
	Brida de 4 Pernos (SF)	•	•	•	•	•	•	•
	Soportes de Brida de 3 Pernos (SFB)	•	•	•	•	•	•	
	Brida de 2 Pernos (SFL)	•	•	•	•	•	•	•
	Bridas de Piloto (SFCS)					•	•	•
	Soporte de Cardán (SHA)				•	•	•	
	Tensores de Ranuras Ancha (ST)				•	•	•	•
	Tensores de Ranuras Estrechas (STRS)				•	•	•	
IP69K Serie "Stand-Off"								
	Chumaceras de Base Corta (SOPA)	•	•	•	•	•	•	•
	Brida de 4 Pernos (SOF)	•	•	•	•	•	•	•
	Soportes de Brida de 3 Pernos (SOFB)	•	•	•	•	•	•	
	Brida de 2 Pernos (SOFL)			•	•	•	•	•